

# Technisches Datenblatt

Futado Fixgrund / Stand: 05.2019

## Einsatzzweck

Der Futado Fixgrund ist eine gebrauchsfertige Spezialgrundierung für Wand-Bodenflächen. Diese ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Beton, Gips-, Kalk-, und Zementputz, Gipspachtelmassen, Kalksandstein u. ä.) sowie auf Gipskarton-, Gipsfaser-, Zementfaser- und anderen Trockenbauplatten. Ideal zum Grundieren von schwach kreadender Untergründe, sowie maschinell geschliffener Flächen. Er festigt die Oberfläche, ist lösungsmittel- und weichmacherfrei, ist Silan vergütet für optimale Haftung auf sehr glatten Oberflächen und Fliesenuntergründen.

## Untergründe

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten, Leimfarben und schlecht haftende Anstriche entfernen. Extrem saugfähige oder poröse Untergründe mit Tiefengrund vorbehandeln. Im Zweifelsfall Probefläche anlegen. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die einschlägigen BFS-Merkblätter zu beachten.

## Verarbeitung

Der Futado Fixgrund ist unverdünnt mit einer kurzflorigen Rolle oder einem Pinsel aufzutragen. Trockenzeit nach ca. 8 Stunden (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur und Luftfeuchtigkeit – bei ungünstigen Umgebungsbedingungen entsprechend längere Trocknungszeit).

## Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +8 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Ideal bei +15 °C bis +25 °C Luft- und Objekttemperatur zu verarbeiten.

## Trocknungszeit

Bei ca. 6 Stunden bei > +20°C und 50% relativer Luftfeuchte, niedrigere Temperaturen sowie nicht ausreichenden Lüftungssituationen bedingen längere Trocknungszeiten.

## Dichte

Ca. 1,0 g/cm<sup>2</sup>

## PH Wert

7,5 – 8,5

## Diffusion

SD-Wert = > 0,35 m

## Lagerstabilität

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

## Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen, mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

## Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung:

EAK-N°: 170904 (Bau- und Abbruchabfälle).

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

## Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung.

Der Inhalt begründet kein vertragliches Rechtsverhältnis und ist nur unverbindlich beratend. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Die aktuelle Version ist auf [volimea.de](http://volimea.de) aufzufinden.



Allergiker-  
freundlich



Natürliche  
Bestandteile



Hohe Qualität und  
geprüfte Produkte



Starke Haftkraft



Hohe Qualität und  
geprüfte Produkte