

Technisches Datenblatt

Futado Pigmentierung / Stand: 05.2019

Einsatzzweck

Die Futado Pigmentierung ist zum einfärben des Futado Wand- und Bodenspachtel.

Eigenschaften

- Hochkonzentriert
- Sehr ergiebig
- Bindemittelfrei
- Frost- und hitzebeständig
- Untereinander mischbar

Verarbeitung

Die Futado Pigmentierung wird in das 4,5 L Futado Harz zugegeben. Diese Mischung dann kurz gründlich durchschütteln.

Diffusion

Wird kaum beeinflusst!

Lagerstabilität

Trocken und kühl lagern. Ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen. Originalgebinde sind 3 Jahre lagerfähig.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen, mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung:

EAK-N°: 170904 (Bau- und Abbruchabfälle).

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung.

Der Inhalt begründet kein vertragliches Rechtsverhältnis und ist nur unverbindlich beratend. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Die aktuelle Version ist auf volimea.de aufzufinden.



Hohe Qualität und
geprüfte Produkte



Natürliche
Bestandteile



Allergiker-
freundlich