

G1831

Grandezza Grundspachtel anthrazit - Silberblattimitation mit Rost Patina veredelt



## Verarbeitungstechnik

### Arbeitsschritte

- 1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Für diese Optik empfehlen wir Grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung vorzulegen. Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend. Nach der Trocknung wird die Fläche mit der Kante der venezianischen Glättkelle scharf abgezogen.
- 2. Grandezza Silberspachtel** wird nun in der Breite der venezianischen Glättkelle versetzt aufgetragen, so dass die Laufrichtung der quadratischen Applikationen immer variiert.
- 3. Veredelung mit Grandezza Rostspachtel:** Nach der Trocknung wird der Rostspachtel mit Aktivator 1/3 angemischt und mit dem Schwammbrett auf der Oberfläche aufgebracht. Je nach Wunsch des Effekts, kann dieser Vorgang wiederholt werden.
- 4. Versiegelung:** Ist der gewünschte Oberflächeneffekt erzielt und durchgetrocknet, kann die Oberfläche mit dem Variocryl versiegelt werden.

Zum Onlineshop:



**Set G1831**

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Grandezza Grundspachtel anthrazit | 4 kg (ca. 9 – 10 m <sup>2</sup> )  |
| 2. Grandezza Silberspachtel          | 2 x 250 ml (ca. 5 m <sup>2</sup> ) |
| 3. Grandezza Rostspachtel            | 250 ml (ca. 10m <sup>2</sup> )     |
| 4. Grandezza Aktivator               | 500 ml                             |
| 5. Variocryl seidenmatt              | 2 x 900 ml (ca. 5 m <sup>2</sup> ) |