

G1840

Grandezza Grundspachtel Betongrau - in Brettschalung und mit Patina schwarzer Olive veredelt



## Verarbeitungstechnik

### Arbeitsschritte

### Arbeitsschritte

**1. Grandezza Grundspachtel grau:** Die zu beschichtende Fläche wird mit Grandezza Grundspachtel grau deckend 1-2 mm mit der Kelle aufgetragen und im Anschluss wird die Fläche mit dem Schmetterling geglättet. In den noch feuchten Spachtel wird mit dem Maserboy die Oberfläche strukturiert. Nach der Trocknung können überschüssige Grade mit 360er Schleifpapier reduziert werden.

**2. Imprägnierung:** Um die Struktur rauszuarbeiten, wird die Imprägnierung mit Patina schwarzer Olive angereichert und auf emulgiert. Die angemischte Patina wird anschließend mit einer Malerrolle aufgebracht. Bei Wiederholung dieses Arbeitsganges wird die Farbintensität und die Struktur verstärkt.

Zum Onlineshop:



**Set G1840**

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Grandezza Grundspachtel grau | 4 kg (ca.10 m <sup>2</sup> )     |
| 2. Imprägnierung                | 1 l (ca. 10 m <sup>2</sup> )     |
| 3. Grandezza Patina Blackolive  | 250 gr. (ca. 20 m <sup>2</sup> ) |